




CARACTERÍSTICAS



CRISTAL 98

	Classe Energética	A⁺
	Índice de Eficiência Energética	109
	Potência (Nominal)	9,5 kW
	Rendimento (Nominal)	82 %
	Redimento Sazonal	72 %
	Tipo de Combustível	Lenha
	Consumo	2,7 kg/h
	Comprimento de lenha recomendado	450 mm
	Volume de Aquecimento *Coeficiente de isolamento 38 W/m³	250 m³
	Emissões de CO a 13% O ₂ (Nominal)	1482 mg/m³
	Emissões de OGC's a 13% O ₂ (Nominal)	40 mg/m³
	Emissões de NOx a 13% O ₂ (Nominal)	78 mg/m³
	Emissões de Partículas a 13% O ₂ (Nominal)	26 mg/m³
	Temperatura média de gases da combustão	236 °C
	Caudal máximo dos gases da combustão	9,5 g/s
	Tensão	230 V
	Frequência	50 Hz
Tiragem Recomendada		12± 2 Pa
Norma		EN 16510-2-1:2022
Laboratório: CEIS Número do Relatório de Ensaio		CEE-0338/25-1



DIMENSÕES	CRISTAL 98
A	990mm
B	556mm
C	485mm
D	187mm
E	923mm
F	487mm
G	Ø80mm
	Ø200mm
	207kg

DISTANCIA MÍNIMA A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS		
dR	Atrás	700mm
dS	Lateral	400mm
dP	Frente	1400mm
dC	Superior	1500mm